

## № 10 лабораториялық жұмыс

### КЛЕМАН-ДЕЗОРМ ° ДІСІ БОЙЫНША АУАНЫ°

#### $C_P / C_V$ ЖЫЛУ СЫЙЫМДЫЛЫ°ТАРЫНЫ°

#### °АТЫНАСЫН АНЫ°ТАУ

1. **Ж°мыстың ма°саты:** газдар °шiн Клеман-Дезорм ° дiсiмен (адиабатты ° °л°ау ° дiсi) танысу. Ауа °шiн  $C_P / C_V$  °атынасын °лшеу.

#### 2. °ыс°аша теориялы° кiрiспе.

**Термодинамикалы° ж°йе** деп °зара ж°не сырт°ы ортамен энергия ж°не информациямен алмасулары болатын кез келген дененi немесе денелер жиынты°ын

82

айтады. Т°йы°тал°ан ж°йе деп сырт°ы ортамен °серлеспейтiн, я°ни энергиямен (затпен) де, информациямен де алмаспайтын ж°йенi айтады. Ашы° ж°йе деп °орша°ан ортамен энергиямен (затпен) де, информациямен де алмасатын ж°йенi айтады.

Ж°йенiң к°йi к°лем  $V$ , °ысым  $P$ , температура  $T$ , масса  $m$ , молярлы° масса  $\mu$  сия°ты параметрлермен аны°талады. Осы шамаларды байланыстыратын теңдеудi зат к°йiнiң теңдеуi деп атайды. Жалпы т°рде к°й теңдеуi былай жазылады:

$$f(P, V, T, m, \mu) = 0. \quad (10.1)$$

Идеал газ к°йiн сипаттайтын Менделеев-Клапейрон теңдеуi:

$$PV = \frac{m}{\mu} RT, \quad (10.2)$$

м°нда°ы  $R = 8,31 \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}}$  - универсал газ т°ра°тысы.

Ж°йенiң °°рамында°ы барлы° б°лшектердiң (молекулалардың немесе атомдардың) кинетикалы° ж°не потенциалды° энергияларының °осындысы iшкi энергияны  $U$  бередi. Iшкi энергия ж°йе күйiнiң функциясы.

Термодинамикалы° жүйе сырт°ы ортамен екi т°рлi (жылу алмасу ж°не ж°мыс т°рiнде) жолмен алмасады. Жылу м°лшерi (немесе жылу) деп жылу алмасу процесi кезiнде ж°йеден (немесе ж°йеге) берiлген iшкi энергияның б°лiгiн айтады. Егер жылу сырт°ы ортадан ж°йеге берiлсе, онда жылу оң ( $Q > 0$ ), ал керiсiнше жа°дайда жылу терiс ( $Q < 0$ ) деп есептеледi.

Сырт°ы параметрлердiң °згеруi н° тижесiнде ж°йеден сырт°ы орта°а (немесе сырт°ы ортадан ж°йеге) берiлген энергияны ж°мыс дейдi. Егер энергия ж°йеден

83

сырт°ы орта°а берiлсе, ж°мыс оң болады да ( $A > 0$ ), ал керiсiнше сырт°ы ортадан ж°йеге берiлсе, ж°мыс терiс ( $A < 0$ ) болады. Жылу мен ж°мыс бiр к°йден екiншi к°йге °алай °тетiне т°уелдi, сонды°тан олар к°й функциясы болмай процестiң функциясы болады.

**Термодинамикалың бiрiншi заңы.** Термодинамикалы° ж°йеге °атысты энергияның са°талу ж°не айналу заңы термодинамиканың бiрiншi заңы (бастамасы) деп аталады. Ж°йеге берiлген жылу м°лшерi ж°йенiң iшкi энергиясын °згертуге ж°не сырт°ы к°йштерге °арсы ж°йенiң ж°мыс iстеуiне ж°мсалады:

$$\delta Q = dU \pm \delta A \quad \text{немесе} \quad dU = \delta Q \mp \delta A, \quad (10.3)$$

м°нда°ы  $\delta$  таңба жылу мен ж°мыс к°йдiң функциясы емес екендiгiн, сонды°тан олардың толы°

дифференциалы болмайтындығын көрсетеді. Термодинамиканың бірінші заңы жылу мен жұмыстың арасында эквиваленттік байланыс бар екендігін көрсетеді. 1842 жылы Майер термодинамиканың бірінші заңын тірі организмге олданып, биоэнергетиканың негізін қалады. Тірі организм ішіндегі тотықу процесі кезінде бөлініп шығатын энергия жылуға және механикалық жұмыс істеуге кетеді.

**Идеал газдың жылуsыйымдылығы.** Массалары  $m$  ртқ рлі және  $m$  ртқ рлі материалды денеге берілген бірдей жылу оларды  $m$  ртқ рлі деңгейде оыздыратындығын тжірибе көрсетеді. Соған байланысты термодинамикада жылуsыйымдылығы деген ұғым енгізіледі.

Жылуsыйымдылығы деп термодинамикалық процесте денеге берілген  $dQ$  жылудың дененің температурасының өзгеруіне  $dT$  оатынасына тең физикалық шаманы айтады:

$$C = \frac{dQ}{dT} = \frac{dU + \delta A}{dT}. \quad (10.4)$$

Жүйенің жылуsыйымдылығы жүйені оыздыру үшін байланысты жұмсалатын жұмыс болады, яғни жүйенің функциясы болмай процестің функциясы болады. Жылуsыйымдылығы дененің химиялық құрамына, массасына, күйіне және термодинамикалық процеске байланысты.

Жылуsыйымдылығының екі түрі болады. Меншікті жылуsыйымдылығы деп 1 кг затты 1 К-ге оыздыруға оажетті жылу мөлшерін айтады:

$$c = \frac{dQ}{m dT}. \quad (10.5)$$

Оның мөлшер бірлігі  $[c] = \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$ .

Молярлық жылуsыйымдылығы деп бір моль затты 1 К-ге оыздыруға оажетті жылу мөлшерін айтады:

$$C_\mu = \frac{dQ}{\mu dT}. \quad (10.6)$$

Оның мөлшер бірлігі  $[C_\mu] = \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}}$ . Молярлық жылуsыйымдылығы молярлық масса мен меншікті жылуsыйымдылығы көбейтіндісіне тең болады:

$$C_\mu = \mu \cdot c. \quad (10.7)$$

### Майер теңдеуі. Термодинамиканың бірінші заңын

85

идеал газда жұмсалатын жұмыс процестер үшін оарастырайық. Идеал газ деп молекулалар арасында өзара әсерлесу көрсеткіштері болмайтын, жеке молекулалар көлемі ыдыс көлемінен салыстырғанда өте аз және молекулалар арасында өзара соқтығысу абсолют серпімді болатын газдарды айтады. Идеал газдың ішкі энергиясы  $U$  жүйенің құрамындағы барлық бөлшектердің (молекулалардың немесе атомдардың) кинетикалық энергияларының оосындысына тең болады:

$$U = \frac{m}{\mu} \cdot \frac{i}{2} \cdot R \cdot T, \quad (10.8)$$

мұндағы  $i$  – еркіндік дәрежелерінің саны. Ал идеал газдың ішкі энергиясының өзгеруі:

$$dU = \frac{m}{\mu} \cdot \frac{i}{2} \cdot R \cdot dT. \quad (10.9)$$

Газдың жұмысының формуласы:

$$\delta A = PdV, \quad (10.10)$$

мұндағы  $dV$  – газ көлемінің өзгеруі.

(10.9) және (10.10) пайдаланып термодинамиканың бірінші заңын (10.3) мына түрде жазуға болады:

$$\delta Q = \frac{m}{\mu} \cdot \frac{i}{2} \cdot R \cdot dT + PdV. \quad (10.11)$$

**Изохорлық процесс** кезінде көлем тұрақты болады ( $V = const$ ), газ көлемі өзгермейді, демек  $dV = 0$ . Сол себептен  $\delta A = PdV = 0$ , яғни газда берілетін барлық жылу мөлшері оның ішкі энергиясын өсіруге

86

жұмсалады. Изохорлық процестің молярлық жылу сыйымдылығы  $C_{V\mu}$  деп белгіленеді. (10.6) формула

бойынша  $C_{V\mu}$  1 моль газ үшін ( $m = \mu$ ) (10.9- формуланы ескергенде) былай анықталады:

$$C_{V\mu} = \frac{dU}{dT} = \frac{i}{2} R. \quad (10.12)$$

**Изобарлық процесс** кезінде ысым тәртты болады ( $P = const$ ). Термодинамиканың бірінші заңы:

$$\delta Q = \frac{m}{\mu} \cdot \frac{i}{2} \cdot R \cdot dT + PdV. \quad (10.6)$$

Изобарлық процестің молярлық жылу сыйымдылығы  $C_{P\mu}$  деп белгіленеді. (10.6) формула бойынша  $C_{P\mu}$  1 моль газ үшін ( $m = \mu$ ) былай анықталады:

$$C_{P\mu} = \frac{dU}{dT} + \frac{\delta A}{dT} = \frac{i}{2} \cdot R + \frac{PdV}{dT} = C_{V\mu} + R. \quad (10.13)$$

Бұл теңдеуді шығарғанда изобарлық процесте идеал газдың істейтін жұмысы

$$\delta A = PdV = \frac{m}{\mu} R dT. \quad (10.14)$$

екендігін пайдаландық. (10.13) теңдеуі Майер теңдеуі деп аталады. Майер теңдеуі бойынша, 1 моль газдың тәртты ысымдағы молярлық жылу сыйымдылығы тәртты көлемдегі жылу сыйымдылығынан универсал газ тәрттысына артық болады. Оның себебі изохорлық процеске арағанда изобарлық процесте газға берілген жылу тек оған ішкі энергияны өзгертіп қоймай жұмыс

87

істеуге де кетеді.

(10.14) формуладан универсал газ тәрттысының физикалық мағынасы анықталады, демек универсал газ тәрттысы  $R$  бір моль идеал газды тәртты ысымда  $1\text{К}$  ыздығанда істелетін жұмыстың сан мәніне тең.

(10.13) теңдеуден:

$$C_{p\mu} = \frac{i}{2} \cdot R + R = \frac{i+2}{2} R. \quad (10.15)$$

**Изотермдік процесс** кезінде температура  $T = \text{const}$  болады, газ температурасы өзгермейді, демек  $dT = 0$ . Сол себептен  $dU = 0$ , газдың ішкі энергиясы өзгермейді, я'ни газға берілетін барлық жылу мөлшері сыртқы күштерге қарсы жұмыс істеуге кетеді. Жылусыйымдылық шексіздікке өтеуі мүмкін.

**Адиабаттық процесс. Пуассон теңдеуі.** Сыртқы ортамен жылу алмасусыз жағдайда процесс адиабаттық деп атайды. Осы процесс үшін  $\delta Q = 0$ . Адиабаттық процесс газдың көлемі тез кеңейген немесе сығылған кезде пайда болады. Адиабаттық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңы былай жазылады:

$$\delta A = -dU, \quad (10.16)$$

я'ни ішкі энергияның кемуі нәтижесінде жұмыс істейді. Бір моль идеал газ үшін

$$PdV = -C_{V\mu} dT. \quad (10.17)$$

Егер газ адиабаттық кеңейетін болса, онда  $\delta A > 0$  және  $\delta T < 0$ , я'ни газ суынады. Керісінше газ адиабаттық сығылған кезде  $\delta A < 0$  және  $\delta T > 0$ , я'ни газ ызады.

88


Көптеген теңдеуі (10.2) формула бойынша

$$PdV + VdP = RdT.$$

Осы теңдеуді (10.17)-ге бөліп (10.13) ескерсек, шығатыны:

$$1 + \frac{V}{P} \frac{dP}{dV} = -\frac{C_P - C_V}{C_V} \text{ немесе } \frac{dP}{P} = -\gamma \frac{dV}{V}, \quad (10.18)$$

мұндағы  $\gamma = \frac{C_P}{C_V}. \quad (10.19)$



10.1- сурет. Изопроцестер графиктері. 1 -изохора, 2- изобара, 3- изотерма, 4- адиабата қисықтары.

(10.18)-ші теңдеудің шешімі:

$$PV^\gamma = \text{const}. \quad (10.20)$$

Осы формуланы Пуассон теңдеуі деп атайды. (10.12) мен (10.20) формулалардан:

$$\gamma = \frac{i+2}{i}. \quad (10.21)$$


Жоғарыда қарастырылған процестердің графиктері 10.1 - суретте көрсетілген.

89

### 3. Тәжірибе қондырғысы.

Клеман-Дезорм ыңдырысы 10.2-суретте келтірілген. Суретте: 1 - ауамен толтырылған баллон, 2- насос (немесе алмұрт тәрізді резинка қабы), 3- сумен толтырылған U-түрізді манометр, 4- баллонды атмосферамен ысатын кран (шүмек), 5- тығын.

Бастапқы кезде баллондағы ауа температурасы  $T_0$  бөлме температурасымен бірдей, ал қысымы  $P_0$  атмосфералық қысымға тең болады.



10.2-сурет. Тәжірибе қондырғысы

Насос 2 арқылы баллонға ауа тартып 4 кранды жабады. Манометр 3 баллондағы ауа қысымының артқанын көрсетеді. Бірақ манометр иініндегі су деңгейі 4 кран жабылғанына қарамай, біраз төмендеп барып орнықты күйге келеді. Бұл не себептен болды?

2 насоспен 1 баллонға ауа тартылуы өте тез өтеді, демек адиабаттық сығылу процесі байқалады.. Адиабаттық сығылуда баллондағы ауа қызады. Оның температурасы бөлме температурасынан жоғары көтеріледі. Қоршаған ортамен (бөлмедегі ауа) жылу

алмасу арқылы баллонмен бөлмедегі ауаның температурасы теңескенше манометрдегі су деңгейі өзгереді, біраз уақыттан кейін орнықты күйге жетеді. Сол кезде баллондағы және бөлмедегі ауа температурасы бірдей болады. Осы күйдегі манометр иіндеріндегі су деңгейлерінің айырмасын  $h_1$  деп белгілейді. Ол баллондағы ауа қысымының атмосфералық қысымнан қаншама артық екенін көрсетеді. Ал осы жағдайда баллон ішіндегі қысымды  $P_1$  деп белгілейді. Ол мынаған тең:

$$P_1 = P_0 + \rho gh_1, \quad (10.22)$$

мұндағы  $P_0$ - атмосфералық қысым,  $\rho$ - манометрдегі судың тығыздығы,  $g$  - еркін түсу үдеуі. Енді ыдыстың 5 тығынын алып, баллондағы ауаның қысымын атмосфералық қысыммен теңестіреміз. Содан кейін баллондағы ауаның  $P_1$  қысымы атмосфералық қысымға дейін түмендеп, ауа суиды.

Осы процесі талдайық. Баллондағы алғашқы тартылған ауаның массасын  $m$  деп белгілейік. Тығынды алып, баллонды ашқанда ішіндегі ауа сыртқа шығады. Оның массасы  $\Delta m$ , ал баллонда қалған ауаның массасы  $m_1 = m - \Delta m$ . Кран жабық болғанда  $V$  көлемдегі  $m_1$  ауаның  $V_1$  көлемі  $V$ -дан кіші болады. Осы массасы  $m_1$  ауаның көйлерін қарастырайық.

І көй - баллон жабық кездегі массасы  $m_1$  ауаның алғашқы көйін сипаттайды. Оның қысымы  $P_1$ , көлемі  $V_1$ , температурасы  $T_0$ .

ІІ көй: шүмекті ашқанда ауа адиабаттық түрде аяды, газ қысымы атмосфералық қысымға дейін түмендейді, демек  $P_2 = P_0$ . Баллондағы ауаның температурасы бөлме

температурасы  $T_0$ -дан  $T_1$  мен болады. Сонды<sup>о</sup>тан  $V_2=V_1$ ,  $T_2 < T_0$ . Осы екі к<sup>3</sup>/<sub>4</sub> йді Пуассон теңдеуі ар<sup>о</sup> ылы байланыстырады:

$$(P_1 V_1)^\gamma = (P_2 V_2)^\gamma. \quad (10.23)$$

Ш к<sup>3</sup>/<sub>4</sub> й: 5 ты<sup>1</sup> ынмен баллон<sup>о</sup> айтадан ты<sup>1</sup> ындалады. Сол кезде оның ішіндегі ауа<sup>о</sup> ысымының  $\frac{1}{4}$  се баста<sup>1</sup> аны манометрден бай<sup>о</sup> алады. Б<sup>1</sup>/<sub>2</sub> л  $\frac{1}{4}$  згеріс баллонда<sup>1</sup> ы ауаның температурасы<sup>о</sup> орша<sup>1</sup> ан ортамен жылу алмасу себебінен б<sup>1</sup>/<sub>4</sub> лме температурасына дейін теңелгенше бай<sup>о</sup> алады. Ыдыста<sup>1</sup> ы ауа мен б<sup>1</sup>/<sub>4</sub> лме температурасы тең бол<sup>1</sup> анда, оның<sup>о</sup> ысымы  $T_1$  ра<sup>о</sup> талады. Осы<sup>о</sup> ысым  $P_3$  деп белгіленеді, ол мына<sup>1</sup> ан тең:

$$P_3 = P_0 + \rho g h_2, \quad (10.24)$$

$h_1$  нда<sup>1</sup> ы  $h_2$  - манометр индеріндегі су деңгейінің айырмасы. Сонымен, III-к<sup>3</sup>/<sub>4</sub> йде<sup>о</sup> ысым  $P_3$ , к<sup>1</sup>/<sub>4</sub> лем  $V_3$ , температурасы  $T_0$ . Осы I, II ж<sup>не</sup> III к<sup>3</sup>/<sub>4</sub> йлерді салыстырса<sup>о</sup>, I ж<sup>не</sup> III к<sup>3</sup>/<sub>4</sub> йлер бірдей б<sup>1</sup>/<sub>4</sub> лме температурасы  $T_0$  - мен сипатталатыны бай<sup>о</sup> алады, демек, I ж<sup>не</sup> III к<sup>3</sup>/<sub>4</sub> йдегі газ (ауа) Бойль-Мариотт заңы бойынша<sup>о</sup> арастырылады:

$$P_1 V_1 = P_3 V_3. \quad (10.25)$$

Сонымен (10.23) ж<sup>не</sup> (10.25) теңдеулерден  $\gamma$  - <sup>1</sup> а табу<sup>1</sup> а болады:

$$\gamma = \frac{\lg P_1 - \lg P_0}{\lg P_1 - \lg P_3}. \quad (10.26)$$

$\rho g h_1 \ll P_0$  ж<sup>не</sup>  $\rho g h_2 \ll P_0$  (б<sup>1</sup>/<sub>2</sub> ны есептеп к<sup>1</sup>/<sub>4</sub> рсетуге болады), онда  $\lg P_1$  мен  $\lg P_3$ -ті Тейлор<sup>о</sup> атары бойынша жіктеп, алдың<sup>1</sup> ы екі м<sup>3</sup>/<sub>4</sub> шесімен шектелуге болады, демек

$$\lg P_1 = \lg(P_0 + \rho g h_1) = \lg P_0 + \frac{\rho g h_1}{P_0} + \dots,$$

$$\lg P_3 = \lg(P_0 + \rho g h_2) = \lg P_0 + \frac{\rho g h_2}{P_0} + \dots,$$

Осы мәндерді (10.26) өрнекке қойып, соңында  $\gamma$ -ны анықтайтын теңдеу алынады:

$$\gamma = \frac{h_1}{h_1 - h_2}. \quad (10.27)$$

#### 4. Жұмыстың орындалу реті.

1. Манометр индерінің деңгейлері айырмасы 20 - 25 см жеткенше 4 ш<sup>3</sup>/<sub>4</sub> мекті ашып баллонға насос арқылы ауа тарту керек. Содан кейін 4 ш<sup>3</sup>/<sub>4</sub> мекті жабады.

2. Баллондағы қысым тұрақталғаннан кейін манометр бойынша  $h_1$  ауа деңгейлерінің айырмасын жазады.

3. Баллонның 5 тығының алып, оның ішіндегі ауаның қысымын тез атмосфералық қысыммен теңестіріп, қайтадан оны тығындайды.

4. Баллондағы қысым орны<sup>о</sup> аннан кейін, екінші өлшеуді манометр бойынша жүргізеді, яғни  $h_2$  су деңгейлерінің айырмасы анықталады. Т<sup>1</sup> жірибені кемінде 10 рет жасау керек.

5.  $\gamma$ -ның мәнін (10.27) теңдеу бойынша есептеп, қателігін табу керек.

### 5. Тәжірибе м'ліметтері.

Өлшеу нәтижелері және оларды математикалық өңдеу.  
Өлшеу нәтижелерін 10.1- кестеге жазыңыз.

Қысымды өлшеу және  $\gamma$ -ны есептеу

10.1-кесте

$h_1$ , мм	$h_2$ , мм	$\gamma$	$\bar{\gamma}$	$(\Delta\gamma)_i$	$(\Delta\gamma)_i^2$

S - орташа квадраттық қателікті есептеңіз:

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\Delta\gamma)_i^2}{n(n-1)}}$$

м'нда 'ы n- 'лшеулер саны.

Кездейсо' 'ателіктің сенімділік шегі:

$$\Delta\gamma = S \cdot t_n^P,$$

м'нда 'ы сенімділік 'отималды 'ының P м'ні 0,95-ке тең жа'дайда есептеңіз.

Алын'ан н'тиже былай к'рсетіледі:

$$\gamma = (\bar{\gamma} \pm \Delta\gamma), \quad \varepsilon = \frac{\Delta\gamma}{\bar{\gamma}} \cdot 100\%,$$

м'нда 'ы  $\varepsilon$  - 'лшеулердің салыстырмалы 'ателігі.

Аспаптың жіберетін 'ателігін есептеңіз:

$$\delta = \gamma \sqrt{\left(\frac{\Delta h_1}{h_1}\right)^2 + 2\left(\frac{\Delta h_1}{h_1 - h_2}\right)^2},$$

м'нда 'ы  $\Delta h_1$ - манометрдің бір б'лігінің 'ны  $\sqrt{2}$ -ге к' бейтілген.

Ауаны екі атомды газ 'оспасы деп есептеп  $\gamma$ -ны (10.21) формула бойынша есептеңіз, теориялы' м'нін тәжірибелік мәнімен салыстырыңыз.

### 6. Қорытынды.

Тәжірибелік және теориялық  $\gamma$  мәндерін салыстырып қондырғының беріктігін (сенімділігін) бағалаңыз.

### 7. Пысы'тау с'ра'тары.

1. Әртүрлі процестер 'шін термодинамиканың бірінші заңының қолдануын т'жырымдаңыз. Изопроцестердің графигін PV- координаталарына түсіріңіз.

2. Заттың жылусыйымдылы'тарының анықтамаларын беріңіз. Жылусыйымдылы' процесс функциясы ма, әлде күй функциясы ма?

3. Универсал газ тұрақтысының физикалық мағынасын беріңіз.

4.  $\gamma$ - деп нені белгілейді, ж' не неліктен  $\gamma > 1$ ?

5.  $\gamma$ -ны есептейтін формуланы қорытып шы'арыңыз.

